

Schmier Ölen Fetten

TECHNISCHES DATENBLATT

Kettenspray

WIKO Kettenspray mit MoS₂ ist ein synthetischer, transparenter Haftschrmerstoff zur dauerhaften Innen- und Außenschmierung von hochbeanspruchten Ketten und Drahtseilen aller Art.

Gebinde **Art.-Nr.:**
400 ml Dose AKTS.D400

Einsatzgebiete

- Innen- und Außenschmierung aller Arten von Ketten, Gelenken, Kupplungen, Drahtseilen und mehr
- Ketten- und Drahtseile aller Art
- Zahnräder und Schneckengetriebe
- Rollen- und Kugellager
- O-Ringe

Eigenschaften

- Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
- Kein Abtropfen und Verschmieren durch extremes Haftvermögen
- Bewirkt einen ruhigen und gedämpften Lauf
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Wirkt wasserabweisend, verdrängt Feuchtigkeit und hat dementsprechend eine konservierende Wirkung
- Einsatzfähig in einem Temperaturbereich von - 30°C bis + 150°C

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Schmutz, Rost, Ölen und Fetten sein. Nutzen Sie hierfür einen geeigneten WIKO Reiniger. Die Aerosoldose vor Gebrauch ca. 2 Minuten intensiv schütteln, probesprühen, und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz auftragen, danach ca. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen.



Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.