

# Reparaturanleitung 60972

## Beispiel: Reparatur des VDO- Displays beim Steyr Traktor:

- Die Schrauben der Instrumententafel öffnen VDO 0001
- Die Instrumententafel anheben, anschließend die 2 Schrauben an der Hinterseite des VDO-Instrumentes entfernen (Gabelschlüssel, Weite 7), Kabelverbindungen abstecken, Instrument nach oben entnehmen VDO 0003
- An der Rückseite des Instrumentes die äußeren 4 Schrauben entfernen VDO 0010
- Die Schrauben an der Rückseite (7 Stück) öffnen VDO 0011
- Die zwei schwarzen Schrauben an der Außenseite entfernen (links ober Zapfwellensymbol/ rechts über 1/min Symbol) – Bauteil umdrehen, Zählwerk von der LCD Scheibe abschieben VDO 0016
- 4 Schrauben am LCD Display lösen VDO 0017
- Den durchsichtigen Kunststoffteil vom LCD Display abheben VDO 0019
- Display nach oben entfernen, neues Display einlegen, Leitergummis an der Seite positionieren VDO 0022
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Vor fixieren der Instrumententafel sollte das Instrument angeschlossen werden um eine Funktionsprüfung durchzuführen.

Vorher / before



Nachher / after

