



SCHEDA TECNICA - DATASHEET

61637

Potenza massima Max power	
kVA	kW
9	7,2

Condizioni ambientali Environmental conditions	
Temperatura - Temperature	30° C
Altitudine - Height	200 mslm
Umidità - Humidity	30,00%



PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
87	725	600	620

Energy s.r.l. Via del Progresso, 35 36054 Montebello Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444 45 04 22 Fax (+39) 0444 45 79 04
www.energy-gruppi.it info@energy-gruppi.it



DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS			T9000TE
Generali - General	Livello di potenza sonora misurata - <i>Measured sound power level</i>		NA
	Livello di potenza sonora garantita - <i>guaranteed sound power level</i>		NA
	Giri/min - <i>Rpm</i>		3000
	Frequenza - <i>Frequency</i>	Hz	50
	Tensione - <i>Voltage</i>	V	230/400V
	Amperaggio nominale - <i>Ampere rating</i>	A	13
Motore - Engine	Motore - <i>Engine</i>		HAILIN 16HP
	Avviamento - <i>Start</i>		Elettrico/strappo - <i>Electric/rope start</i>
	Potenza motore - <i>Engine power</i>	Hp (kw)	16 (11,76)
	N. cilindri - <i>Nr. Of cylinders</i>		1
	Raffreddamento - <i>Cooling system</i>		Aria - <i>Air</i>
	Protections		Low oil level
Alimentazione - Fuel	Regolatore di giri - <i>RPM governor</i>		Meccanico - <i>Mechanical</i>
	Tipo di carburante - <i>Fuel type</i>		Benzina - <i>Gasoline</i>
	Consumo al 75% del carico - <i>Fuel Consumption @ 75% of load</i>	Lt/h	2,2
	Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i>	Lt	25
	Autonomia - <i>Autonomy</i>	ore - hrs	11
Alternatore - Alternator	Alternatore - <i>Alternator</i>		Copper type
	Numero di poli - <i>Number of poles</i>		2
	Tipo - <i>Type</i>		Senza spazzole - <i>Brushless</i>
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>		AVR
	Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i>	%	± 1%
Diametro esterno allo scarico - <i>External exhaust diameter</i>			mm
			-

QUADRO ELETTRICO MANUALE - ELECTRICAL MANUAL PANEL



1 Presa schuko 230 V monofase, breaker di protezione, 1 presa CEE 400V trifase 5 poli 16A, presa 12V DC, contaore e voltmetro.
1 schuko sockets 230 V single-phase, protection breaker, 1 CEE socket 400V three-phase 5 poles 16A, 12V DC socket, hourscounter and voltmeter.

ALLESTIMENTO STANDARD - STANDARD FEATURES



Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR)
Alternator with automatic voltage regulator (AVR)



Kit carrello manuale
Manual trailer

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
- All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.