

Darwin

T.S. Total Stop

2800 RPM

NEU



MPBX1

STANDARDAUSRÜSTUNG

- 3.700.0036 Pistole M22 – 3/8"



- 3.701.0015 Lanze M22 Hoch-/Niederdruck



- 3.103.0047 Düse 15030



- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m (unter Code 8.675.0001)
- 4.618.0248 Hochdruckschlauch 10 m (auf Cod. 8.675.0002)



- Stromkabel 5 m



- Aufbewahrungstasche (unter Code 8.675.0001)

Ausstattung:

- Kesselentlüftungseinheit mit eingebauter Motorpumpe (energiesparend)
- Drei keramikbeschichtete Kolben, axialer Pumpenkopf aus Messing mit eingebautem Bypassventil mit doppelter Dichtung
- Saug- und Druckventile aus Edelstahl
- Vertikalbrenner mit hocheffizienter Stahlschnecke
- Temperaturregler
- Schwenkrad mit Bremse
- Dieselpumpe mit Bypassventil am Auslass
- Eingebauter Reinigungsmittelbehälter (3,5 l) für indirekte Absaugung
- Möglichkeit zur integrierten Reinigungsmittelabsaugung mit externer Sonde
- Fassungsvermögen des Dieseltanks (15 l)
- Glycerindruck
- Metalllanze
- Zubehöralter
- Ergonomischer Messgerät Griff
- Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch (nur Modell Plus Code 8.675.0002)

Darwin Plus 1310 XP	
Code	8.675.0002
Betriebsdruck/max.	130/150 bar-1885/2175 psi
Förderleistung	600 l/h - 2,64 GPM
abs. Leistung/Spannung	3000 W – 230 V – 50 Hz, 1-phasig
Pumpentyp/U/min	MPBX1 / 2800
max. Wassereintritts-/	40/90 °C
Austrittstemperatur Abmessungen/Gewicht	80x55x100 cm / 82 Kg - 180 lbs