

 **Agripower**

SCHEDA TECNICA - DATASHEET

62193

Potenza in continuo <i>Prime power PRP</i>		Potenza in emergenza <i>Stand-by power LTP</i>	
kVA	kW	kVA	kW
27	21,6	29,7	23,7

Condizioni ambientali <i>Environmental conditions</i>	
Temperatura - <i>Temperature</i>	40° C
Altitudine - <i>Height</i>	1000 mslm
Umidità - <i>Humidity</i>	60,00%



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes

PESO <i>WEIGHT</i>	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
225	1152	960	1025




DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS **EY-27TC-AVR-ISO**

Generali - General	Giri/min alternatore - <i>Alternator Rpm</i>		3000
	Frequenza - <i>Frequency</i>	Hz	50
	Tensione - <i>Voltage</i>	V	400/230
	Amperaggio nominale - <i>Nominal current</i>	A	39
	Potenza trattore necessaria - <i>Tractor power needed</i>	Hp	45
Moltiplicatore - Gearbox	Giri in entrata al moltiplicatore - <i>Input rpm in the gearbox</i>	rpm	435
	Rapporto moltiplicatore - <i>Gearbox ratio</i>		1 : 6.9
	Capacità olio moltiplicatore - <i>Gearbox oil capacity</i>	lt	0,5
Alternatore - <i>Alternator</i>	Alternatore - <i>Alternator</i>		ZANARDI
	N. di poli - <i>Number of poles</i>		2
	N. di fasi - <i>Phase number</i>		3
	Eccitazione - <i>Excitation</i>		Senza spazzole - <i>brushless</i>
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>		AVR
	Grado di protezione - <i>Protection degree</i>		IP 21
	Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i>	%	±1
	Sovraccarico accettato - <i>Overload accepted</i>	%	10

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

	Alternatore trifase - <i>Three-phase alternator</i>		Olio di primo riempimento nel moltiplicatore <i>Oil of first filling into the gearbox</i>
	Moltiplicatore di giri con Cuffia di protezione <i>Gearbox with Protection cup</i>		Basamento con attacco a 3 punti <i>Base frame with 3 fixing points</i>
			Quadro elettrico IP44 completo di 1 presa CEE 400 V trifase 5 poli 1H 63A con interruttore magnetotermico differenziale 4 poli, 1 presa CEE 400 V trifase 5 poli 6H 63A con interruttore magnetotermico differenziale 4 poli, 1 presa schuko 230 V monofase con breaker di protezione, sportellino di protezione interruttori, isolatore di controllo con selettore manuale 1/0/2, strumenti analogici: voltmetro, frequenzimetro, amperometro e contaore. <i>IP44 electric panel complete with 1 CEE socket 400 V three-phase 5 poles 1H 63A, 1 CEE socket 400 V three-phase 5 poles 6H 63A with 4 poles differential mgt. switch, 1 schuko socket 230 V single-phase 3 poles with protection breaker, protection cover for switches, isolation control with 1/0/2 manual selector, analogic instruments: voltmeter, frequencymeter, ammeter and hour counter.</i>

OPTIONALS APPLICABILI - OPTIONALS

	Kit filtri IP44 per alternatore <i>IP44 filters kit for alternator</i>		
---	---	--	--

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - *All data can be found out in the original datasheet of the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.*